


X = min. 80 mm max. 125 mm (sonst Sonderlösung)

## Bestelloptionen allg.:



- □ Blatt Oberfäche RAL
- ☐ Blatt Oberfäche VA
- □ Rauchdichte Ausführung
- ☐ mit Schwelle
- ☐ ohne Schwelle

## Bestelloptionen Beschläge:

- ☐ Drücker / Drücker
- ☐ Knauf / Drücker
- □ Schloß ohne Panik
- ☐ Schloß mit Panik
- ☐ mit Profilzylinder, mit PZ-Rosette
- ☐ ohne Profilzylinder, mit Blindrosette
- ☐ ohne Profilzylinder, ohne PZ-Durchbruch
- ☐ KABA vorgerichtet
- ☐ Obentürschließer mit Gestänge
- ☐ Obentürschließer mit Gleitschiene
- ☐ Elektrischer Türöffner "Stromlos geschlossen"
- ☐ RC 20 "Tür zu"
- ☐ Riegelkontakt "Tür abgeschlossen"
- ☐ verfügbare Zulassung anfragen

Brandschutzisoliertür

Typ: KT-T90

Mauerwerk mit Laibungsisolierung\*

\*)
Achtung!
Bauseitige, fachgerechte
Dampfsperre notwendig.